



## RDG 1500 B

Fréza na trubky s  $\varnothing$  250 mm až  $\varnothing$  1 500 mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 80 mm/min pro trubky až do  $\varnothing$  1 500 mm.

Objednací číslo: 7 560 27 61 00 0

### Podrobnosti

- > Řezání vodovodních trubek z oceli a šedé litiny se silou stěny do 22 mm.
- > Frézování vodovodních trubek z šedé litiny se silou stěny do 15 mm.
- > Hnací díly motoru v nerezovém provedení. Lamely pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.
- > Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.
- > Volitelně dostupný vodící řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- > Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- > Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- > Posuv lze zapínat a vypínat.
- > Samostatná práce stroje.

### Dodávka

- |                             |                                |   |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ✓ 1 přepravní nádoba        | ✓ 4 rukojeti                   | ✓ 1 napínák řetězu                      |
| ✓ 1 kovový kufřík na nářadí | ✓ 1 ruční klika                | ✓ 10 štípacích klínů                    |
| ✓ 20 čepů                   | ✓ 40 pojistných kroužků        | ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm) |
| ✓ 1 sada klíčů              | ✓ 1 plechovka oleje            | ✓ 1 údržbová jednotka s hadicí          |
| ✓ 2 přepravní popruhy       | ✓ 4 distanční držáky pro řetěz |   |

### Funkce produktu

- |                         |                  |                         |
|-------------------------|------------------|-------------------------|
| ✓ Pneumatický pohon     | ✓ Vypnutí posuvu | ✓ Stupnice hloubky řezu |
| ✓ Přídavný vodící řetěz |                  |                         |

## Aplikace

Opracování trubek do  $\varnothing$  1 500 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



Kolmé/vertikální řezy



Použití ve vodě



★ vhodný

★★ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

4,3 m<sup>3</sup>/min

Využitelný výkon

2 000 W

Posuv

80 mm/min

Hmotnost

68 kg