

RDG, 18-3a

Fréza na trubky od \varnothing 250 mm do \varnothing 3 000 mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 40 mm/min pro trubky až do \varnothing 3 000 mm.

Objednací číslo: 7 560 23 00 00 9



Podrobnosti

- > Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.
- > Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).
- > Hnací díly motoru v nerezovém provedení. Lamely pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.
- > Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.
- > Snadné seřízení.
- > Samostatná práce stroje.

Dodávka

- ✓ 1 přepravní nádoba
- ✓ 10 štípacích klínů
- ✓ 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- ✓ 1 údržbová jednotka s hadicí
- ✓ 1 kovový kufřík na nářadí
- ✓ 20 čepů
- ✓ 1 sada klíčů
- ✓ 2 přepravní popruhy
- ✓ 1 ruční klika
- ✓ 20 pojistných kroužků
- ✓ 1 plechovka oleje
- ✓ Deska 32433027017 namontovaná

Funkce produktu

- ✓ Pneumatický pohon

Aplikace

Opracování trubek do \varnothing 3000 mm



Teplota použití trvale nižší než 0 °C



Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm



Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm



Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm



Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm



Použití ve vodě



★ vhodný

★★ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

4,3 m³/min

Využitelný výkon

2 000 W

Posuv

40 mm/min

Hmotnost

89 kg